

Traitement

FORSI®-Bags



Sélectionnez les **FORSI®-Bags** adaptés à votre tâche en concertation avec nous.



Vérifiez les **FORSI®-Bags** réutilisables avant le remplissage.



Avant le remplissage, vérifiez que la goulotte de vidange est fermée.



Veillez à ce que le **FORSI®-Bag** rempli soit stable.



Fermez correctement l'ouverture de remplissage.



Utiliser un appareil de levage ayant une capacité suffisante pour lever la charge.



Observez les mesures appropriées pour le contrôle de la poussière.



Veillez noter la possibilité d'un risque d'inflammation en raison d'électricité statique.



Protégez les **FORSI®-Bags** de la pluie et/ou d'une exposition prolongée au soleil.



Assurez-vous que les **FORSI®-Bags** sont correctement sécurisés pendant le transport.



Ajustez la distance entre les bras du chariot élévateur à la distance appropriée pour le **FORSI®-Bag**.



Inclinez la fourche du chariot élévateur jusqu'à à un angle approprié vers l'arrière.



Veiller à ce que les crochets de grue, les poutres ou les bras de levage utilisés pour le levage sont d'une taille appropriée, arrondies et n'ont pas d'arêtes vives.



Ne broyez pas les **FORSI®-Bags**.



Ne dépassez en aucun cas le poids maximum de remplissage (SWL) indiqué sur l'étiquette.



Ne remplissez pas les **FORSI®-Bags** de manière inégale.



Evitez les arrêts brusques lors du transport



Ne soumettez pas **FORSI®-Bags** à des soulèvements et/ou des chocs brusques.



Il est interdit de se tenir en dessous des **FORSI®-Bags**.



Eviter que les **FORSI®-Bags** ne dépassent du véhicule ou de la palette.



Ne pas incliner la fourche du chariot élévateur vers l'avant.



Enlevez d'abord les fourches du chariot élévateur, lorsque l'appareil de levage ne porte plus de charge.



Ne pas empiler les **FORSI®-Bags** si la stabilité n'est pas garantie.



N'utilisez pas les **FORSI®-Bags** à des fins nouvelles sans nous consulter.



N'utilisez jamais plus d'une fois des récipients jetables (SF 5:1).